

Spacare Minichlor.



SpaCare MiniChlor Granular anvendes til sikring af vandhygiejnen i udendørs- og indendørs spa, whirlpools og børnebassiner med et vandindhold fra 1000-3000 liter vand.

Brugsanvisning.

MiniChlor tilsættes direkte i skimmeren eller i patronfilteret, med vandcirkulationen kørende. Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed. Der kan bades 5 minutter efter tilsætningen.

Ved nyfyldning chokklores med 15 g = 15 ml MiniChlor pr. 1000 liter vand.

Før badning: Tilsæt 7,5 g = 7,5 ml MiniChlor pr. 1000 l vand.

Efter badning: Tilsæt 5 g = 5 ml MiniChlor pr. 1000 l. Efter ca. 20 minutter kan der bades igen, uden mertilsætning af MiniChlor.

OBS!

Det er meget vigtigt for vandhygiejnen, at reglen "Efter badning" følges. Hvis der først bades igen dagen efter eller senere skal der startes som "Før badning". Kontroller og reguler jævnligt klor, pH og alkalitet til værdierne: Klor 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalitet 80-120 mg/l.

Benyttes spabadet meget, bør vandet skiftes regelmæssigt og karret rengøres.

Det skjulte rørsystem rengøres 3-4 gange årligt med Spacare Biofilm Cleaner.

