



Spacare pH Down.

SpaCare pH Down Granular anvendes i udendørs- og indendørs spa til sænkning af badevandets pH-værdi.

Brugsanvisning.

pH-værdien måles med en pooltester/teststrips.

Ved pH mellem 7,0-7,4 opleves vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien over 7,8 tilsættes pH Down Granular

For at sænke pH-værdien 0,2 i 1000 ltr. vand, tilsættes 9 g = 6 ml SpaCare pH Down For at

sænke pH-værdien 0,5 i 1000 ltr. vand, tilsættes 22 g = 15 ml SpaCare pH Down Den

mængde pH Down der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 3 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling.

Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion pH Down, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4. Anvendes "blødt" vand, f.eks. overfladevand, kan en justering af badevandets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up være nødvendigt.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner.

